



CATALOG ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM

AUTONICS THD-D2-C

Điều khiển nhiệt độ và độ ẩm Autonics THD-D2-C được trang bị cảm biến cố định dài 200mm, sử dụng để lắp vào đường ống.

Contact: 0982 67 24 67 -
online@congnghieplanh.com

Thông số kỹ thuật Autonics THD-D2-C

Autonics THD-D2-C	
Phương pháp hiển thị	Không hiển thị
Dải đo nhiệt độ	-19.9~60.0°C
Dải đo độ ẩm	0.0~99.9%RH
Ngõ ra nhiệt độ	Ngõ ra dòng (DC4-20mA)
Ngõ ra độ ẩm	Ngõ ra dòng (DC4-20mA)
Chu kỳ lấy mẫu	500ms
Chiều dài lỗ phát hiện	200mm
Nguồn cấp	24VDC
Cấu trúc bảo vệ	IP65 (trừ phần cảm biến)
Tiêu chuẩn	CE
Chính xác_Nhiệt độ	± 1.0 °C (ở nhiệt độ phòng)
Chính xác_Độ ẩm	Điển hình ±2%RH(10 to 90%RH, tại nhiệt độ phòng)

※ Max. $\pm 2.5\%RH$

Độ phân giải

1/1000

Môi trường_Nhiệt độ xung quanh

-20 đến 60°C, bảo quản: -20 đến 60°C

Trọng lượng

Xấp xỉ 415g