



CATALOG SOLENOID VALVE
HPW 2170 / HPW
2180 / HPW 2190 /
HPW 165 /HPW
2150F / HPW 2160F /
HPW 2170F / HPW
2180F / HPW 2190F /
HPW 165F

SOLENOID VALVE HPW – sản phẩm van điện từ Autosigma, được sử dụng trong hệ khí, nước hoặc dầu với nhiệt độ môi chất từ 0 đến 60 °C. Nó phù hợp và an toàn trong đường ống phân phối khí, hệ thống lọc nước, máy hàn, máy đóng gói, máy móc y tế, ...

Contact: 0982 67 24 67 -
online@congnhieplanh.com

Nội dung catalog bao gồm các mã sản phẩm: HPW 2170 / HPW 2180 / HPW 2190 / HPW 165 /HPW 2150F / HPW 2160F / HPW 2170F / HPW 2180F / HPW 2190F / HPW 165F.

Kích thước

Trước khi tra cứu kích thước trên dòng van điện từ Autosigma HPW, chúng ta cần xem các ký hiệu thông qua hình ảnh sau (click vào ảnh để phóng to):



MODEL	L	H	A	B	C	D	Kết nối	Trọng lượng
HPW 2170 (32A)	120	138	45	88	40	–	Rc 1"1/4	2,575g
HPW 2180 (40A)	120	138	45	88	40	–	Rc 1"1/2	2,427g
HPW 2190 (50A)	140	154	45	100	40	–	Rc 2"	3,210g
HPW 165 (65A)	178	163	45	116	40	–	Rc 2"1/2	3,890g
HPW 2150F (20A)	134	137	45	100	40	75	KS 10K RF 20A	2,630g
HPW 2160F (25A)	147	153	45	125	40	90	KS 10K RF 25A	3,933g
HPW 2170F (32A)	175	182	45	135	40	100	KS 10K RF 32A	6,010g
HPW 2180F (40A)	175	187	45	140	40	105	KS 10K RF 40A	6,100g
HPW 2190F	195	195	45	155	40	120	KS 10K RF	7,870g

(50A)							50A	
HPW 165F (65A)	210	208	45	175	40	140	KS 10K RF 65A	8,550g

Thông số kỹ thuật SOLENOID VALVE HPW

Môi chất làm việc	Khí, nước, dầu
Áp suất làm việc	0.03 ~ 1.0 MPa (0.3 ~ 10 bar)
Điện áp	AC220V, AC110V DC24V, DC12V
Điện năng tiêu thụ	AC220V : 19VA DC24V : 14W
Vật liệu cách nhiệt	CLASS F
Chiều dài dây	260mm
Nhiệt độ môi chất	0 ~ 60°C
Chất liệu thân van	Đồng thau
Chất liệu SEAT	NBR
OPTION	SEAT : EPDM, CR, FKM CONNECTION : PF, NPT COIL : DIN Connector type