

**Autonics**

**cảm biến áp suất  
PSA-C01-RC1/8**

**-100 ~ 100kPa**

**Out NPN**



**CÔNG NGHIỆP LẠNH .COM**  
CƠ ĐIỆN LẠNH CHÍNH HÃNG

**0982 67 24 67**

## CATALOG CẢM BIẾN ÁP SUẤT AUTONICS PSA-C01- RC1/8

Autonics PSA-C01-RC1/8 là một cảm biến áp suất có độ chính xác cao, ngưỡng áp suất -100kPa đến 100kPa, màn hình hiển thị số to rõ giúp dễ dàng quan sát.

**Contact: 0982 67 24 67 -  
online@congnhieplanh.com**

### Thông số kỹ thuật chi tiết cảm biến áp suất Autonics PSA-C01-RC1/8

<b>Môi chất</b>	(Loại khí nén) Khí, khí không ăn mòn
<b>Hướng lắp đặt cổng áp suất</b>	Lắp mặt sau(3 hướng)
<b>Cổng áp suất</b>	Rc(PT)1/8
<b>Loại kết nối</b>	Loại cáp(Loại cáp: 2m)
<b>Loại áp suất</b>	Áp suất nén
<b>Dải áp suất định mức</b>	-100.0 đến 100.0kPa
<b>Đơn vị áp suất hiển thị</b>	kPa, kgf/cm <sup>2</sup> , bar, psi
<b>Ngõ ra điều khiển_NPN mạch thu hở</b>	NPN mạch thu hở
<b>Ngõ ra/ngõ vào tùy chọn</b>	Ngõ ra điện áp (1-5VDC )
<b>Nguồn cấp</b>	12-24VDC ±10%(sóng P-P: max. 10%)
<b>Dòng tiêu thụ</b>	Max. 50mA
<b>Cấu trúc bảo vệ</b>	IP40
<b>Tiêu chuẩn</b>	CE

<b>Ngõ ra điều khiển_Độ trễ</b>	1 chữ số cố định (2 số cho đơn vị psi)
<b>Ngõ ra điều khiển_Lỗi lặp lại</b>	$\pm 0.2\%$ F.S. $\pm 1$ chữ số
<b>Ngõ ra điều khiển_Thời gian đáp ứng</b>	Tùy chọn 2.5ms, 5ms, 100ms, 500ms
<b>Môi trường_Nhiệt độ xung quanh</b>	-10 đến 50°C, bảo quản: -20 đến 60°C
<b>Môi trường_Độ ẩm xung quanh</b>	35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH
<b>Chất liệu</b>	Vỏ mặt trước, mặt sau: Polycarbonate(insert glass), Cổng áp suất: die-cast(Zn)
<b>Trọng lượng</b>	Xấp xỉ 200g(Xấp xỉ 120g)

