



VAN AN TOÀN DANFOSS SFA 15(148F3218)

Áp suất cài đặt: 18bar, Kiểu kết nối: G, Kích thước đầu vào: 3/4 inch, Kích thước đầu ra: 1 inch, Chứng nhận thiết bị áp suất: bao gồm chứng nhận Danfoss.

Contact: 0982 67 24 67 - online@congnhieplanh.com

THÔNG SỐ CHI TIẾT VAN AN TOÀN DANFOSS SFA 15 - 148F3218

Trọng lượng tổng	1.98 kg
Trọng lượng tịnh	1.93 kg
EAN	5702428194082
Chứng nhận	CE EAC TS
Tên tệp chứng nhận	TỦV.SV.19-1104.13.D/G.0,73.p
Danh mục	IV
Certified Coef of Disc	0.73 kg
Comments	0
Kết nối trong/ngoài	Kết nối ngoài
Kích thước kết nối	1/2 in
Kích thước kết nối	15 mm
Chuẩn kết nối	ISO 228-1
Loại kết nối	G

Hướng van	Van góc
Equipment	
Tiết diện dòng	0.206 in ²
Tiết diện dòng	133 mm ²
Đường kính dòng chảy	0.512 in
Đường kính dòng chảy	13 mm
Nhóm môi chất	I
Kích thước đầu vào	3/4 inch
Đường kính danh nghĩa	DN < 15
Đường kính đầu ra	1 inch
Quy cách đóng gói	Sản phẩm đơn
Chứng nhận áp suất	Bao gồm chứng nhận Danfoss
Áp suất cài đặt	18 bar
Áp suất cài đặt	261 psig
Mô tả sản phẩm	Van xả an toàn
Nhóm sản phẩm	Van xả an toàn
Tên sản phẩm	Van xả an toàn
Đóng gói	1 cái / hộp
Các loại gas lạnh	R134a R170 R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R600 R600a R717 R744 R507A
Nhiệt độ tối đa	100 °C
Nhiệt độ tối thiểu	-50 °C
Nhiệt độ tối đa	212 °F
Nhiệt độ tối thiểu	-58 °F

Loại

SFA 15