



VAN ĐIỆN TỬ DANFOSS EVR 10(032L1217)

Van điện tử Danfoss EVR 10 032L1217: kết nối ống hàn; đầu vào 12mm; đầu ra 12mm; gas lạnh Freon; lưu lượng 2,200 m³/h; loại thường đóng.

Contact: 0982 67 24 67 - online@congnhieplanh.com

THÔNG SỐ CHI TIẾT VAN ĐIỆN TỬ DANFOSS EVR 10 032L1217

Trọng lượng tổng	0.51 kg
Trọng lượng tịnh	0.39 kg
EAN	5702428952873
Đường kính truyền động [mm]	13.5 mm
Nhiệt độ môi trường	-40 - 80 °C
Nhiệt độ môi trường tối đa [°F]	175 °F
Nhiệt độ môi trường tối thiểu [°F]	-40 °F
Chứng nhận chất lượng	UL EAC LLC CDC EURO-TYSK
Coil	Không gồm coil
Lưu lượng [gal/min]	2.6 gal/min
Hướng	Van thẳng
Chức năng	NC
Sản phẩm tương đương	032L2298

Kiểu kết nối đầu vào	đầu hàn
Kích thước đầu vào [in]	1/2 in
Lưu lượng [m³/h]	2.2 m ³ /h
Vận hành thủ công	Không
Áp suất làm việc tối đa [bar]	45.2 bar
Áp suất làm việc tối đa [psig]	655 psig
MaxOPD[bar] 10W AC	38 bar
MaxOPD[bar] 20W DC	20 bar
MaxOPD[bar] coil BJ/BX	38 bar
MaxOPD[psi] 10W AC	550 psi
MaxOPD[psi] 20W DC	290 psi
MaxOPD[psi] coil BJ/BX	550 psi
ghi chú nhiệt độ trung bình	Xả đá tối đa 130°C/265°F
Nhiệt độ tối đa [°C]	105 °C
Nhiệt độ tối thiểu [°C]	-40 °C
Nhiệt độ tối đa [°F]	221 °F
Nhiệt độ tối thiểu [°F]	-40 °F
MinODP [bar]	0.03 bar
MinODP [psi]	0.44 psi
MOPD[bar/psi]	phụ thuộc COIL
Tuân thủ chỉ thị áp lực tối đa [bar]	49 bar
Kích thước lỗ [mm]	10 mm
Kiểu kết nối ngõ ra	Đầu hàn
Kích thước ngõ ra [in]	1/2 in

Đóng gói	Nhiều sản phẩm
Tên ứng dụng phụ tùng	EVR
Phụ kiện sản phẩm	Phụ kiện van điện từ
Dòng sản phẩm	EVR v2
Nhóm sản phẩm	Van điện từ
Tên sản phẩm	Van điện từ
Số lượng đóng gói	9 cái / thùng
Gas lạnh	R1234yf R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R410A R417A R448A R449A R450A R452A R600 R600a R513A R452B R454B R1234ze(E) R407H R413A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R449B R454C R455A R463A R512A R513B R515A R515B R516A R454A R507A
Khả dụng	Các loại phụ tùng van điện từ
Kiểu	EVR 10
Loại chỉ định	Van điện từ, đầu hàn
Chứng nhận phù hợp gas lạnh	R125 R134a R152a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A
Vận hành van	SERVO-DIAPHRAGM