



CÔNG TẮC CHÈNH ÁP DANFOSS RT260A (017D002466)

Công tắc chênh áp DANFOSS RT260A – 017D002466:
Diff: 1,5 - 11,0bar; Chức năng reset: Auto; Độ kín: IP66;
Ứng dụng môi chất NH3: có.

Contact: 0982 67 24 67 - online@congnhieplanh.com

THÔNG SỐ CHI TIẾT CÔNG TẮC CHÈNH ÁP DANFOSS RT260A – 017D002466

Trọng lượng tổng	1.28 kg
Trọng lượng tịnh	1 kg
EAN	5702428042819
Nhiệt độ môi trường tối đa [°C]	70 °C
Nhiệt độ môi trường tối thiểu [°C]	-50 °C
Nhiệt độ môi trường tối đa [°F]	158 °F
Nhiệt độ môi trường tối thiểu [°F]	-58 °F
Ứng dụng NH3 (amoniac)	Có
Chứng nhận	CCC CE EAC KR LVD PZH RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK CMIM LLC CDC EURO-TYSK
Dung sai tiếp điểm [bar]	0.5 bar

Chức năng tiếp điểm	SPDT
Định mức tiếp điểm	AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V DC13=12 W, 220 V AC3=4 A, 400 V LR=28 A, 400 V
Chênh áp tối đa [bar]	11 bar
Chênh áp tối thiểu [bar]	1.5 bar
Chênh áp tối đa [MPa]	1.1 MPa
Chênh áp tối thiểu [MPa]	0.15 MPa
Chênh áp tối đa [psi]	159.5 psi
Chênh áp tối thiểu [psi]	21.8 psi
Kết nối điện. Male/Female	Female
Kết nối điện	Bắt vít
Kích thước kết nối điện	2xPg 13.5
Chuẩn kết nối điện	DIN 40430
Chuẩn kỹ thuật điện	EN 60947-4/-5
Đặc tính điện EN 60947	Mức độ ô nhiễm: 3 Xung điện định mức: 4 kV Bảo vệ ngắn mạch, cầu chì: 10A
Đặc tính dây EN 60947	Flex, ferrules: 0.2-1.5 mm ² Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm ² Solid/stranded: 0.2-2.5 mm ²
Mức bảo vệ	IP66
Áp suất test tối đa [bar]	47 bar
Áp suất test tối đa [psig]	681 psig
Áp suất làm việc tối đa [bar]	42 bar
Áp suất làm việc tối đa [psig]	609 psig
Ngưỡng hoạt động áp suất thấp tối đa LP [bar]	31 bar
Ngưỡng hoạt động áp suất	-1 bar

thấp tối thiểu LP [bar]	
Ngưỡng hoạt động áp suất thấp tối đa LP [psig]	450 psig
Ngưỡng hoạt động áp suất thấp tối thiểu LP [psig]	-15 psig
Quy cách đóng gói	Nhiều sản phẩm
Ghi chú kết nối áp suất	Weld nipple d6.5/D10mm
Kích thước kết nối áp suất	3/8
Chuẩn kết nối áp suất	ISO 228-1
Loại kết nối áp suất	G
Áp suất Male/Female	Male
Ngưỡng áp suất tối đa [bar]	31 bar
Ngưỡng áp tối thiểu [bar]	-1 bar
Phụ kiện sản phẩm	Phụ kiện chung, Phụ kiện công tắc áp suất
Mô tả sản phẩm	Công tắc áp suất chênh áp
Tên dòng sản phẩm	RT
Nhóm sản phẩm	Công tắc và bộ điều nhiệt
Tên sản phẩm	Công tắc áp suất chênh áp
Số lượng đóng gói	9 cái / thùng
Các loại gas lạnh	R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C R717
Thời gian nhả tiếp điểm [s]	0 "
Chức năng rest	Auto
Tính khả dụng	Các hệ thống công tắc
Loại	RT260A

Các loại gas đã được chứng nhận

R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F
R407H R422B R422D R438A R507C